

Формалин концентрированный малометанольный



По вопросам приобретения продукции обращаться в ООО «Метафракс Трейдинг» по тел. (342) 218-33-97.

По вопросам приобретения нормативной документации обращаться по тел. (34248) 9-28-29, факс (34248) 4-02-67.

Нормативный документ ТУ 2417-041-00203803-2016 «Формалин концентрированный малометанольный. Технические условия».

Применение

Используют в химической промышленности в качестве сырья для получения синтетических смол и продуктов органического синтеза.

Основные физико-химические показатели

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость
Массовая доля формальдегида, %	54,5 — 55,5
Массовая доля метанола, %	0,5 — 1,0
Массовая доля кислот (в пересчете на муравьиную кислоту), %, не более	0,04 (0,05)

Транспортирование и хранение

Транспортируют наливом в специализированных автоцистернах в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на автомобильном транспорте. Хранят при температуре от 65°C до 70°C в емкостях с автономным обогревом, изготовленных из материалов, обеспечивающих сохранение качества продукта.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения при соблюдении условий транспортирования и хранения – 4 суток со дня изготовления.