МЕТАФРАКС
КЕМИКАЛС

ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД

Нормативный документ
ТУ 20.14.61-044-00203803-2021 «Параформальдегид. Технические условия».

Применение
Применяется для изготовления синтетических смол, клеев; для использования в качестве дезинфицирующего вещества для обработки животноводческих помещений, средств транспорта и других объектов.

Упаковка
Применяют мешки бумажные многослойные ламинированные, мешки полиэтиленовые с фальцами, мешки тканые полипропиленовые - массой нетто не более 30 кг
Мягкие специализированные контейнеры типа МКР (Биг-Беги) массой нетто не более 1000 кг.

Транспортирование и хранение
Транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Параформальдегид, упакованный в мешки, транспортируют в крытых транспортных средствах. Параформальдегид хранят в крытых, хорошо проветриваемых складских помещениях, защищающих продукт от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, на поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от отопительных приборов не менее чем на 1 м. Температура хранения должна быть не выше 35 °С. Не рекомендуется складирование мягких контейнеров и транспортных пакетов друг на друга.

Гарантии изготовителя
Гарантийный срок хранения при соблюдении условий транспортирования и хранения – 1 год со дня изготовления.

Реализация продукции на территории РФ, СНГ

Сомов Алексей Васильевич
Тел: +7 342 218 33 70, доб. 5502
E-mail: Sale.mft@metafrax.ru
E-mail: Akeksey.Somov@metafrax.ru

Приобретение нормативной документации

Федорова Наталья Николаевна
Тел: +7342 489 29 09
E-mail: Natalya.Fedorova@metafrax.ru

Реализация продукта на экспорт

Пирогов Павел Викторович
Тел: +7 342 489 33 97, доб. 3805
E-mail: export@metafrax.ru
E-mail: Pavel.Pirogov@metafrax.ru

МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС

Физико-химические показатели

Наименование показателя	Норма для марки	
	А	Б
1 Внешний вид	Гранулы белого цвета	
2 Массовая доля формальдегида, %	95-98	91-94
3 Остаток после прокаливания, %, не более	0,01	
4 Массовая доля кислот (в пересчете на муравьиную кислоту), %, не более	0,03	